

Bride 3-teilig Typ STEHAG



CNS –Bride 316 L / 1.44.. / A4 mit EPDM-Dichteinlage

Bride zur Verbindung von Abwasserrohre mit sauberer, glatter, porenfreier Oberfläche.

Nicht zuggesichert

Swiss Quality Nr. 13008

Auflistung der gängigsten Durchmesser

DN mm	Aussen Ø Rohr mm	Spannbereich mm	Verschraubung / Inbus mm	Gewicht ca. Kg	Bestell Nr.	L mm
100	131	123 - 140	M 8 / 60 mm / 6 mm	1.3	H 5017	100
125	159	147 - 163	M 8 / 60 mm / 6 mm	1.5	H 5120	100
150	186	178 - 195	M 8 / 60 mm / 6 mm	1.6	H 5221	100
150	210	204 - 212	M 8 / 60 mm / 6 mm	1.6	H 5221 VT	100
180	220	212 - 228	M 8 / 60 mm / 6 mm	1.7	H 6848	100
200	242	235 - 249	M 8 / 60 mm / 6 mm	1.8	H 5319	100
200	200	194 - 202	M 8 / 60 mm / 6 mm	1.7	H 5319 200	100
200	260	255 - 263	M 8 / 60 mm / 6 mm	1.9	H 5319 SBR	100
250	299	292 - 308	M 8 / 60 mm / 6 mm	2.0	H 5417	100
250	320	310 - 335	M 8 / 60 mm / 6 mm	2.1	H 5418 SBR	100
250	250	247 - 257	M 8 / 60 mm / 6 mm	1.9	H 5418 250	100
300	355	340 - 362	M 8 / 60 mm / 6 mm	3.6	H 5514	140

Andere Abmessungen und Preise bitte auf Anfrage

Bei der Spannbereich-Spalte können Abweichungen vorkommen.